



Características:

- Maxima protección Anticorrosiva
- Compresores de Alta Eficiencia Scroll
- Maximo Rendimiento con alto COP
- Bajo Nivel de Ruido
- Maximas Distancias de Interconexion



		MOV-76HNI-R 6,3 Ton	MOV-96HNI-R 8 Ton	MOV-120HNI-R 10 Ton	MOV-150HNI-R 12,5 Ton	MOV-192HNI-R 16 Ton
Combina con		938474	938478	938486	938482	938490
Capacidad Nominal Refrigeración	BTU/h	76.000	96.000	120.000	150.100	192.000
	Kcal/h	19.144	24.181	30.227	37.809	48.363
Capacidad Nominal Calefacción	BTU/h	85.300	106.000	129.700	160.300	200.000
	Kcal/h	21.486	26.700	32.670	40.378	50.378
Alimentación Eléctrica	V/Fase/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo	kW	11,7	14,4	17,3	26,9	32,3
Consumo de Corriente	Tipo	19,3	23,7	28,6	47,9	53,8
Compresores	Tipo	Scroll x 1	Scroll x 1	Scroll x 1	Scroll x 3	Scroll x 3
Nivel Sonoro	dB (A)	68	68	73	70	65
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Cañerías de Líquido - Gas	Pulg.	3/8 - 7/8	3/8/01	1/2 - 1 1/8	5/8 - 1 1/4	5/8 - 1 1/4
Máx. Long. Equiv. / Dif. de Al.	m	50 - 25	50 - 25	50 - 25	50 - 25	50 - 25
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1260 x 908 x 700	1260 x 908 x 700	1260 x 908 x 700	1250 x 1615 x 765	1390 x 1615 x 768
Embalaje (An x Al x Pr)	mm	1320 x 1060 x 750	1320 x 1060 x 750	1320 x 1060 x 750	1305 x 1790 x 820	1455 x 1790 x 830
Peso Neto / Bruto	Kg	174 / 193	187 / 204	201 / 217	288 / 308	320 / 336