



Características:

- Ventilador de Alta Presión Estática
- Control Remoto Inalámbrico - LCD
- Maximo Caudal de Aire
- Bajo Nivel de Ruido
- Máximas Distancias de Interconexión



		MHB-76HWN1 6,3 Ton	MHB-96HWN1 8 Ton	MTB-120HWN1 10 Ton	MHB-150HWN1 12,5Ton	MHB-192HWN1 16 Ton
Capacidad Nominal Refrigeración	BTU/h	76.000	96.000	120.000	150.100	192.000
	Kcal/h	19.144	24.181	30.227	37.809	48.363
Capacidad Nominal Calefacción	BTU/h	85.300	106.000	129.700	160.300	200.000
	Kcal/h	21.486	26.700	32.670	40.378	50.378
Alimentación Eléctrica	V/Fase/Hz	220 /1 / 50	220 /1 / 50	220 /1 / 50	220 /1 / 50	220 /1 / 50
Consumo	W	1.300	1.400	2.000	2.730	4.690
Consumo de Corriente	A	5,2	5,8	9,0	12,1	20,9
Caudal de Aire	m ³ /min	75	85	107	142	180
Presión Estática ESP	Pa	196	196	100	196	196
Nivel Sonoro	dB (A)	56	56	63	63	65
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1451 x 450 x 797	1451 x 450 x 797	1451 x 450 x 797	1988 x 669 x 906	1988 x 669 x 906
Embalaje (An x Al x Pr)	mm	1555 x 500 x 875	1555 x 500 x 875	1555 x 500 x 875	2095 x 800 x 964	2095 x 800 x 964
Peso Neto / Bruto	Kg	94 /106	96 /108	97 /109	208 /220	215 /230
Control Alámbrico	Modelo	KJR-29B	KJR-29B	KJR-29B	KJR-29B	KJR-29B